

## SCHEMA TECNICA

Art. 37100

### Basic100 LED

Comando esterno 12Vdc



#### CARATTERISTICHE

Proiettore certificato UNI EN 12352 classe L2H (luce fissa) P0; C1; R0; A1; I0; M0; T1; S0		
<i>Sorgente luminosa</i>	<b>12 LED</b>	
<i>Caratteristiche sorgente luminosa</i>	<b>Vita media 10 anni</b>	
<i>Ottica</i>	<b>Monofacciale</b>	
<i>Intensità luminosa a luce fissa @12,5Vdc</i>	<b>≥500cd</b>	
<i>Colore sorgente luminosa</i>	<b>Gialla</b>	
<i>Area di emissione</i>	<b>72,4 cm<sup>2</sup></b>	
<i>Corrente @ 12,5V luce fissa</i>	<b>450 mA</b>	
<i>Consumo giornaliero @12,5V luce fissa</i>	<b>10,8 Ah/giorno (135Wh/giorno)</b>	
<i>Alimentazione</i>	<b>12Vdc (11...15Vdc)</b>	
<i>Protezioni</i>	<b>Inversione di polarità, sovratensioni</b>	
<i>Collegamento</i>	<b>Cavo 2x0,5mmq, 1 metro</b>	
<i>Ingombro</i>	<i>Diametro</i>	<b>105 mm</b>
	<i>Profondità</i>	<b>45 mm</b>
<i>Peso</i>	<b>0,2 Kg</b>	
<i>Temperatura operativa</i>	<b>-10÷55 °C</b>	
<i>Fissaggio</i>	<b>4 sedi posteriori per attacco staffa per pali da 40 o da 60 mm ( non compresa)</b>	