

## SCHEMA TECNICA

Art. 38145

### Basic201 LED

Comando esterno 12Vdc



| CARATTERISTICHE  |                   |  |
|--|-------------------|--|
| Proiettore conforme a UNI EN 12352 classe L8H luce fissa<br>P1; C1; R0; A0; I0; M3; T1; S0 |                   |  |
| <i>Sorgente luminosa</i>   |                   | 52 LED   |
| <i>Caratteristiche sorgente luminosa</i>   |                   | Vita media 10 anni   |
| <i>Ottica</i>  |                   | Monofacciale   |
| <i>Intensità luminosa in asse a luce fissa @12,5Vdc</i>                                    |                   | ≥2300cd  |
| <i>Colore sorgente luminosa</i>  |                   | Gialla   |
| <i>Area di emissione</i>   |                   | >250 cm <sup>2</sup>   |
| <i>Corrente @ 12,5V luce fissa</i>   |                   | 600 mA   |
| <i>Consumo giornaliero @ 12,5V/luce fissa</i>  |                   | 14,4 Ah/giorno (180 Wh/giorno)   |
| <i>Alimentazione</i>   |                   | 12Vdc (11...13Vdc)   |
| <i>Ingombro</i>  | <i>Diametro</i>   | 200 mm   |
|  | <i>Profondità</i> | 26 mm (escluso pressacavo)   |
| <i>Peso</i>  |                   | 0,4 Kg   |
| <i>Temperatura operativa</i>   |                   | -10÷55 °C  |
| <i>Fissaggio</i>   |                   | 4 inserti posteriori per attacco adattatore pannelli di segnalazione ( non compreso) |